

PLATINES DE FILTRATION

Nouveauté



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	72007	72008	72009	72290003
Modèle pompe	72510	72515	72521	72521 avec timer
Puissance pompe (kW)	0,2	0,4	0,53	0,53
Débit max (m3/h)	4	6,4	7,3	8,3
Vanne	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies
Préfiltre	non	oui	oui	oui
Taille filtre (pouce / mm)	10" / ø250	13" / ø330	15" / ø380	16" / ø400
HP	0,2	0,36	0,5	0,5
Dimensions (mm)	51×32,5×44	61,5×40×48	66,5×40,5×52	68×50×54
Poids net/brut (kg)	8 / 9	11 / 12	12 / 14	12 / 14
Quantité de sable (kg)	20	30	40	40
Raccords-union	non inclus			



Les raccords-union (ref.91386) ne sont pas inclus, pensez à les commander séparément.

PLATINES DE FILTRATION



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	72027	72028	72029	72041	72042	72058	72012	72513	72015
Modèle pompe	72027	72528	72529	72515	72542	72528	72512	72513	72515
Puissance pompe (kW)	0,37	0,55	0,75	0,26	0,55	0,55	0,18	0,18	0,26
Débit max (m3/h)	7,9	9	11,3	7	10	8	4	4	6
Vanne	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies	4 voies	4 voies	4 voies
Préfiltre	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
Taille filtre (pouce / mm)	16"/400	19"/500	24"/600	16"/400	19"/500	18"	12"/300	12"/300	12"/300
HP	0,5	0,75	1	0,35	0,75	0,75	0,25	0,25	0,35
Dimensions (mm)	76x45,5x68,5	84x48,6x71	84x60,5x88	76x45,5x68	82x48,6x71	77x52x66	55x33x42	59x47x42	59x47x42
Poids net/brut (kg)	19 / 20	20 / 21	23 / 24	19 / 20	23,5 / 24,5	21 / 22	7,2 / 8,2	12,5 / 14	10,2 / 11,7
Quantité de sable (kg)	45	75	135	45	75	50	25	25	25
Pression maximum (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Raccords-union	non inclus								



Les raccords-union (ref.91386) ne sont pas inclus,
pensez à les commander séparément.

PLATINE DE FILTRATION



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	CLP2503F	CLP4003F	CLP5503F
Puissance pompe P1 (W)	250	400	550
Débit du filtre (m3/h)	4,8	6	7
Débit maximum de la pompe (m3/h)	8	10	13
Vanne	6 voies	6 voies	6 voies
Pression max (bar)	0,75	1	1,2
Température max (°C)	40	40	40
Température minimale (°C)	5	5	5
Granulométrie du sable de quartz (mm)	0,5 - 1,2	0,5 - 1,2	0,5 - 1,2
Taille d'entrée de la pompe (mm)	45,48	45,48	45,48
Dimensions raccords (mm)	32/38	32/38	32/38
Quantité de sable (kg)	13	13	13
Emplacement pour l'installation	2 à 3 mètres du bord de la piscine	2 à 3 mètres du bord de la piscine	2 à 3 mètres du bord de la piscine
Taille de bassin recommandé (m3)	20	30	40

DESCRIPTION

- ✓ Traitement anti-UV, Protection IPX5
- ✓ Moteur à fil d'aluminium à induction (durée de vie : 2000H)
- ✓ Corps de pompe à haut rendement (36 % d'efficacité maximale)
- ✓ Base de pompe et du filtre à montage et démontage rapide
- ✓ Filetage unifié G1-1/2 pouces